

Многофункциональные ножницы для резки пластмассовых коробов и кабель-каналов с опорной рамкой для резки под углом

НККУ-60

- Для резки пластмассовых, резиновых и мягких декоративных профилей
- Ширина реза: до 60 мм
- Максимальный раскрыв лезвия: 45 мм
- Толщина разрезаемого материала: до 2 мм
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Длина лезвия: 60 мм
- Толщина обуха лезвия: 3 мм
- Регулировка угла реза с помощью поворотной опорной рамки
- Рамка с фиксированными углами реза: 22.5°, 0°, 22.5°, 45° и 67.5°
- Чистая резка профилей без замятия и заусенцев
- Раскрыв лезвия с помощью встроенной пружины
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Корпус из инструментальной стали
- Рукоятки из мягкого ПВХ материала с упорами, выполненные методом окунания, обеспечивают надежный захват и не скользят в руке
- Вес: 470 г
- Длина: 245 мм



Ножницы для резки пластмассовых коробов, кабель-каналов, полимерных труб и резиновых профилей

НКК-110

- Предназначены для резки и укорачивания кабельных коробов и каналов, пластмассовых листов и профилей толщиной до 2 мм, а также резиновых и декоративных профилей
- Длина съемного лезвия: 110 мм
- Резка пластмассовых коробов высотой до 50 мм
- Новая высокоэффективная геометрия режущих кромок
- Чистая резка профилей без замятия и заусенцев в том числе кончиками ножниц
- Передача усилия специальными коленчатыми рычагами
- Материал лезвия: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле
- Обработка поверхности корпуса: воронение
- Эргономичные двухкомпонентные нескользящие рукоятки с мягкими резиновыми вставками
- Вес: 665 г
- Длина: 275 мм



Ножницы-труборез для резки под прямым углом металлопластиковых, полипропиленовых, ПВХ-труб

НТП-42

- Предназначен для резки пластиковых сантехнических труб при монтаже подводки
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Твердость лезвия: HRC 54...56
- Толщина обуха лезвия: 2.5 мм
- Быстрый обратный ход экономит время и не требует лишних усилий
- Чистый рез без замятий за счет остро заточенного лезвия с V-образным профилем
- Благодаря маленькому шагу реза, отрезание трубы происходит ровно под 90°
- Корпус инструмента изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Храповой механизм облегчает процесс резки и позволяет работать с минимальным усилием
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Рукоятки эргономичной формы
- Нескользящая прорезиненная вставка на неподвижной рукоятке
- Вес: 440 г
- Длина: 225 мм



Ножницы-труборез для резки под прямым углом металлопластиковых, полипропиленовых, ПВХ-труб

НТП-42у

- Предназначены для резки пластиковых сантехнических труб при монтаже подводки
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Твердость лезвия: HRC 54...56
- Толщина обуха лезвия: 2.5 мм
- Чистый рез без замятий за счет остро заточенного лезвия с V-образным профилем
- Благодаря маленькому шагу реза и точному упору трубы, отрезание происходит ровно под 90°
- Корпус инструмента изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Храповой механизм облегчает процесс резки и позволяет работать с минимальным усилием
- Открытие лезвия возможно в любой момент нажатием на подвижную рукоятку в обратном направлении
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Нескользящие прорезиненные вставки на рукоятках
- Макс. диаметр резки 42 мм
- Длина 220 мм
- Вес 340 г



Ножницы-труборез для резки под прямым углом металлопластиковых, полипропиленовых, ПВХ-труб НТП-64у

- Предназначены для резки пластиковых сантехнических труб при монтаже подводки
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Твердость лезвия: HRC 54...56
- Толщина обуха лезвия: 2.5 мм
- Чистый рез без замятий за счет остро заточенного лезвия с V-образным профилем
- Благодаря маленькому шагу реза и точному упору трубы, отрезание происходит ровно под 90°
- Корпус инструмента изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава
- Храповой механизм облегчает процесс резки и позволяет работать с минимальным усилием
- Открытие лезвия возможно в любой момент нажатием на подвижную рукоятку в обратном направлении
- Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Нескользащие прорезиненные вставки на рукоятках
- Макс. диаметр резки 64 мм
- Длина 255 мм
- Вес 440 г



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93